

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



Codice di identificazione unico del prodotto: **BINDER (MIX B)**

Prodotto: **CB/16/BINDER/50-70**

Uso previsto del prodotto: *Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico*, conformi alla norma EN 13108-1

Fabbricante: **CONGLOVIT S. r. l. S. P. TUSCANESE Km. 5+00-01100 VITERBO**

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2 +

Organismo Notificato: **0496-CPR-0256**


Prestazioni dichiarate:

Requisiti Generali+Requisiti Empirici:

REQUISITO	RIF. 13108	NORMA	UM	SIGLA	CAT.
Temperatura della miscela	§ 5.2.10	EN 12697-13	°C	/	140 - 180
Contenuto di legante	§ 5.3.13	EN 12697-1 o 39	%	Bmin Bmax	Bmin 4.0
Vuoti riempiti con bitume	§ 5.3.3	EN 12697-8	%	VFBmin VFBmax	NPD NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	§ 5.3.4	EN 12697-8	%	VMA _{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	§ 5.3.4	EN 12697-8-31	%	V10G	NPD
Sensibilità all'acqua	§ 5.2.4	EN 12697-12	%	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	§ 5.3.2	EN 12697-16	ml	Abr _A	NPD
Reazione al Fuoco	§ 5.2.7	UNI EN 13501-1	%	Euroclass Cfi	NPD
Resistenza def. perm. (ormaiamento)	§ 5.2.6	EN 12697-22	%	P, WTS _{air} , PRD _{air}	NPD
Rigidezza	§ 5.4.2	EN 12697-26	Mpa	S _{min} S _{max}	NPD
Stabilità Marshall (75 colpi)	§ 5.3.2	EN 12697-30	kN	S _{min} S _{max} Sorrimento Quoziente Quoziente Qmin	NPD NPD NPD NPD
Massa volumica	§5.2.1.2	EN 12697-2	Kgm3	/	NPD
Composizione granulometrica	§5.2.1.2 §5.3.1.2	EN 12697-2	%	Setaccio da 16 mm	97%
				Setaccio da 8 mm	64%
				Setaccio da 2 mm	17%
				Setaccio da 0,5 mm	7%
				Setaccio da 0,063 mm	1%

REV. 03 DEL 30/01/2026

MARCHIO CE



0496



Sede: S.P. Tuscanese Km. 5+00—01100 VITERBO
Impianto: S.P. Tuscanese Km. 5+00—01100 VITERBO

11

Certificato n° 0496-CPR-0256

EN 13108-1

Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico.

CB/20/Binder/50-700

Impianto Conglovit S.r.l.

BINDER

Requisiti Generali+Requisiti Empirici:

REQUISITO	RIF. 13108	NORMA	UM	SIGLA	CAT.
Temperatura della miscela	§ 5.2.10	EN 12697-13	°C	/	140 - 180
Contenuto di legante	§ 5.3.13	EN 12697-1 o 39	%	Bmin Bmax	Bmin 4.0
Vuoti riempiti con bitume	§ 5.3.3	EN 12697-8	%	VFBmin VFBmax	NPD NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	§ 5.3.4	EN 12697-8	%	VMA _{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	§ 5.3.4	EN 12697-8-31	%	V10G	NPD
Sensibilità all'acqua	§ 5.2.4	EN 12697-12	%	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	§ 5.3.2	EN 12697-16	ml	Abr _A	NPD
Reazione al Fuoco	§ 5.2.7	UNI EN 13501-1	%	Euroclass Cfi	NPD
Resistenza def. perm. (ormaiamento)	§ 5.2.6	EN 12697-22	%	P, WTS _{air} , PRD _{air}	NPD
Rigidezza	§ 5.4.2	EN 12697-26	Mpa	S _{min} S _{max}	NPD
Stabilità Marshall (75 colpi)	§ 5.3.2	EN 12697-30	kN	S _{min} S _{max} Sorrimento Quoziente Quoziente Qmin	NPD NPD NPD NPD
Massa volumica	§5.2.1.2	EN 12697-2	Kgm3	/	NPD
Composizione granulometrica	§5.2.1.2 §5.3.1.2	EN 12697-2	%	Setaccio da 16mm	97%
REV. 03 DEL 30/01/2026				Setaccio da 8 mm	64%
				Setaccio da 2 mm	17%
				Setaccio da 0,5 mm	7%
				Setaccio da 0,063 mm	1%